

DAIKIN kazetová jednotka 600 x 600:

Kompatibilní se standardním rastrem a úžasně tichá



SkyAir

Kazetová jednotka 600 x 600 FFQ-B9V / RXS-J/F

Kazetová jednotka se 4 výdechů

- Možnost uzavření 1 nebo 2 výdechů pro snadnější instalaci v rozích pokojů
- Výdechů je možné nastavit do polohy 0 stupňů, nelze tedy pocítit prakticky žádný průvan
- Přívod čerstvého vzduchu zajišťuje zdravější klima
- Integrované kondenzátní čerpadlo pro jednoduchou instalaci
- Vhodné pro twin, triple a double-twin aplikace; vhodné pro aplikace Multi-split


Perfektně sedí do každého stropu, snadno se udržuje a je velmi tichá.

Výběrem této kazetové jednotky nemůžete udělat chybu! Její kompaktní opláštění (575 x 585 mm) odpovídá standardnímu euro rastru. Jednotka má velmi tichý provoz – hladina akustického tlaku v 1 m pouze 24,5 dB(A). Snadný přístup k elektrorozvaděči pomocí otevření sací mřížky dekoračního panelu umožňuje jednodušší údržbu.

Chlazení: 2,5 – 5,0 kW
Vytápění: 3,2 – 7,0kW

Vnitřní jednotka FFQ-B9V

INVERTER



* 2,5 kW kazetová jednotka, nízké otáčky ventilátoru

Vytápění & Chlazení

Vnitřní jednotky			FFQ25B9V	FFQ35B9V	FFQ50B9V	FFQ60B9V		
Chladicí výkon	Min./Jmenovitý/Max.	kW	-/2.5/-	-/3.4/-	0.9/4.7/5.6	1.7/5.8/6.0		
Topný výkon	Min./Jmenovitý/Max.	kW	-/3.2/-	-/4.0/-	0.9/5.5/7.0	1.7/7.0/8.0		
Příkon	Chlazení	Min./Jmen./Max.	-/0.73/-	-/1.10/-	0.45/1.80/2.26	0.44/2.07/2.17		
	Vytápění	Min./Jmen./Max.	-/0.920/-	-/1.20/-	0.45/1.96/2.78	0.40/2.49/2.49		
EER			3.43	3.09	2.61	2.81		
COP			3.48	3.33		2.81		
Roční spotřeba energie		kWh	365	550	900	1,035		
Štítek spotřeby	Chlazení/Vytápění		A/B	B/C		D/D		
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm				286x575x575	
Hmotnost	Jednotka						17.5	
Decoration panel	Model						BYFQ60B	
	Barva						Bílá	
	Rozměry	Výška x šířka x hloubka	mm				55x700x700	
	Hmotnost						2.7	
Průtok vzduchu	Chlazení	Vysoké/nízké	m ³ /min	9.0/6.5	10.0/6.5	12.0/8.0	15.0/10.0	
	Vytápění	Vysoké/nízké	m ³ /min	9.0/6.5	10.0/6.5	12.0/8.0	15.0/10.0	
Hladina akust. výkonu	Chlazení	Vysoké	dBA	46.5	49.0	53.0	58.0	
	Chlazení	Vysoké/nízké	dBA	29.5/24.5	32.0/25.0	36.0/27.0	41.0/32.0	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoké/nízké	dBA	29.5/24.5	32.0/25.0	36.0/27.0	41.0/32.0	
	Vytápění	Vysoké/nízké	dBA	29.5/24.5	32.0/25.0	36.0/27.0	41.0/32.0	
Chladivo	Typ						R-410A	
Přípojovací rozměry	Kapalina	Vnější	mm				6.35	
	Plyn	Vnější	mm	9.52				12.7
	Odvod kondenzátu	Vnější	mm				26	
Napájení	Fáze / Frekvence/ Napětí	Hz / V					Z venkovní jednotky	

Venkovní jednotky			RXS25K	RXS35J	RXS50J	RXS60F	
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm		735x825x300		
Hmotnost	Jednotka		kg		48		
Průtok vzduchu	Chlazení	Vysoké/tiché	m ³ /min	33.5/30.1	36.0/30.1	50.9/48.9	
	Vytápění	Vysoké/tiché	m ³ /min	28.3/25.6		45.0/43.1	
Hladina ak. výkonu	Chlazení	Jmen.	dBA	61	63		
	Chlazení	Vysoké/tiché	dBA	46/43	48/44		
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoké/tiché	dBA	47/44	48/45		
	Vytápění	Vysoké/tiché	dBA	49/46			
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí, Min.-Max.	°CDB	-10~46			
	Vytápění	Okolní prostředí, Min.-Max.	°CWB	-15~18			
Chladivo	Typ						R-410A
Přípojovací trubky	Délka potrubí	Max.	Vn. j. - vn. j.	m	20		
	Rozdíl úrovní	Vn. j. - vn. j.	Max.	m	15		
Napájení	Fáze / Frekvence/ Napětí	Hz / V					1 ~ / 50 / 220-240
	Maximální velikost pojistky	A					10

Možné Multi-split kombinace

	2MXS40H	2MXS50H	3MXS40K	3MXS52E	3MXS68G	4MXS68F	4MXS80E	5MXS90E	Super-Multi-Plus	SkyAir		
										Twin	Tripple	Double-twin
FFQ25B9V		•		•	•	•	•	•	•			
FFQ35B9V		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FFQ50B9V		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
FFQ60B9V				•	•	•	•	•	•	•	•	•

Více informací naleznete v prospektu Multi model aplikace.

Vnitřní jednotky FFQ 25, 35, 50, 60 B9V



Venkovní jednotky RXS 25, 35 J



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC SPOL. S R.O.

R-410A



Produkty Daikin distribuuje: