

DAIKIN Flexi:

Flexibilní klima v každé pozici



Daikin Flexi

FLXS-B / RXS-K/J

Jednotka Flexi

Třída energetické účinnosti (až do)

A

- Funkce auto swing vertical – pro účinnou distribuci vzduchu a teploty
- Režim pro zvýšený výkon umožní chlazení a vytápění.
- Režim mimo domov šetří energii – po dobu nepřítomnosti lze nastavit zvláštní teplotu
- Velmi tichý provoz – snížení hladiny akustického tlaku až na 28 dB(A)

Lze je nainstalovat na strop, na stěnu nebo do jiných atypických prostor.

Tyto jednotky jsou celosvětovým unikátem, protože je lze nainstalovat do různých typických i atypických prostorů. Fungují horizontálně (nainstalované na strop), vertikálně (na stěně, pod oknem) a v každém úhlu mezitím (půdní šikminky). Poskytují tak optimální distribuci vzduchu v místnosti.



Chlazení: 2,5 – 4,9 kW
Vytápění: 3,4 – 6,1 kW

Vnitřní jednotka FLXS-B



* RXS-K

Třída energetické účinnosti (až do)

A



Vytápění & Chlazení

Vnitřní jednotky				FLXS25B	FLXS35B	FLXS50B	FLXS60B Pouze v kombinaci Multi-split
Chladicí výkon	Min./Jmenovitý/Max.	kW		1.2/2.5/3.0	1.2/3.5/3.8	0.9/4.9/5.3	přibližně 6.0*
Topný výkon	Min./Jmenovitý/Max.	kW		1.2/3.4/4.5	1.2/4.0/5.0	0.9/6.1/7.5	přibližně 7.0*
Příkon	Chlazení	Min./Jmen./Max.	kW	0.30/0.65/0.86	0.30/1.13/1.26	0.45/1.72/1.95	*Přesné údaje závisí na zvolené Multi-split kombinaci.
	Vytápění	Min./Jmen./Max.	kW	0.29/0.98/1.49	0.29/1.23/1.85	0.31/1.82/3.54	
EER				3.85	3.10	2.85	
COP				3.47	3.25	3.35	
Roční spotřeba energie		kWh		325	565	860	
Štítek spotřeby	Chlazení/Vytápění			A/B	B/C	C/C	
Opláštění	Barva			Mandlově bílá			
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	490x1,050x200			200x1,100x620
Hmotnost	Jednotka		kg	16			30
Hladina akustického výkonu	Chlazení	Vysoké	dB(A)	53	54	63	56
	Vytápění	Vysoké	dB(A)	53	55	62	56
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoké/Jmen./Nizké/Tiché	dB(A)	37/34/31/28	38/35/32/29	47/43/39/36	38/36/34/32
	Vytápění	Vysoké/Jmen./Nizké/Tiché	dB(A)	37/34/31/29	39/36/33/30	46/41/35/33	38/36/34/32
Chladivo	Typ			R-410A			
Připojovací rozměry	Kapalina	Vnější	mm	6.35			
	Plyn	Vnější	mm	9.5		12.7	
	Odvod kondenzátu	Vnější	mm	18.0			
Napájení	Fáze / Frekvence/ Napětí	Hz / V		1~ / 50 / 220-240			

Venkovní jednotky				RXS25K	RXS35J	RXS50J	K dispozici pouze v kombinaci v systému Multi-split. Údaje jsou závislé na zvolené Multi-split kombinaci.
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	550x765x285		735x825x300	
Hmotnost	Jednotka		kg	34		48	
Průtok vzduchu	Chlazení	Vysoké/tiché	m ³ /min	33.5/-	36.0/30.1	50.9/48.9	
	Vytápění	Vysoké/tiché	m ³ /min	28.3/-	28.3/25.6	45.0/43.1	
Hladina ak. výkonu	Chlazení	Jmen.	dB(A)	61	63	63	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoké/tiché	dB(A)	46/43	48/44	48/44	
	Vytápění	Vysoké/tiché	dB(A)	47/44	48/45	48/45	
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostř. Min.-Max.	°CDB	-10~46			
	Vytápění	Okolní prostř. Min.-Max.	°CWB	-15~18			
Chladivo	Typ			R-410A			
Připojovací trubky	Délka potrubí	Max.	Vnitř. j. - vnitř. j.	20		30	
	Rozdíl úrovní	Vnitř. j. - vn. j.	Max.	15		20	
Napájení	Fáze / Frekvence/ Napětí	Hz / V		1~ / 50 / 220-240			

Možné Multi-split kombinace									
	2MXS40H	2MXS50H	3MXS40K	3MXS52E	3MXS68G	4MXS68F	4MXS80E	5MXS90E	Super-Multi-Plus
FLXS25B	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FLXS35B	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FLXS50B		•		•	•	•	•	•	•
FLXS60B					•	•	•	•	•

Více informací naleznete v prospektu Multi model aplikace.

Jednotka Flexi nainstalovaná na stropě



Vnitřní jednotky FLXS 25, 35, 50 B



Venkovní jednotky RXS 25, 35, 50 J



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC SPOL. S R.O.

R-410A



Produkty Daikin distribuuje:

ECPCS12_SS_07_dace - 4/2012 - Copyright © DAIKIN
Tento prospekt byl vytvořen pouze pro informační účely a nepředstavuje závaznou nabídku společnosti Daikin. Uvedené specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.