

DAIKIN jednotka do podhledu: Super nízká a tichá



DAIKIN jednotka do podhledu – nízká FDXS-E/C / RXS-K/J/F

Jednotka do podhledu – nízká

Třída energetické účinnosti (až do)

A

- Kompaktní rozměry
- Střední externí statický tlak usnadňuje použití jednotky s flexibilním potrubím o různých délkách
- Standardní vzduchový filtr odstraňuje ze vzduchu prachové částice a zajišťuje trvalý přívod čistého vzduchu


Jednotka je účinná, pohodlná a naprosto neviditelná.

Pokud hledáte nenápadné řešení, které by vám zajistilo perfektní kontrolu vnitřního klimatu, pak je tato jednotka správnou volbou. Má kompaktní rozměry a lze ji snadno namontovat do nízkého volného prostoru v podhledu o výšce pouze 240 mm – viditelné jsou pouze distribuční prvky.

Chlazení: 2,6 – 6,0 kW
Vytápění: 3,2 – 7,0kW

Vnitřní jednotka FDXS-E

INVERTER



Třída energetické účinnosti (až do)

A



Vytápění & Chlazení

Vnitřní jednotky			FDXS25E	FDXS35E	FDXS50C	FDXS60C
Chladicí výkon	Min./Jmenovitý/Max.	kW	-2.40/-	-3.40/-	-5.00/-	1.7/6.0/6.5
Topný výkon	Min./Jmenovitý/Max.	kW	-3.20/-	-4.00/-	-5.80/-	1.7/7.0/8.0
Příkon	Chlazení	Min./Jmen./Max.	-0.69/-	-1.09/-	-1.65/-	0.44/2.13/2.49
	Vytápění	Min./Jmen./Max.	-0.91/-	-1.18/-	-1.92/-	0.40/2.32/3.18
EER			3.48	3.12	3.03	2.82
COP			3.52	3.39	3.02	3.02
Roční spotřeba energie		kWh	345	545	825	1,065
Štítek spotřeby	Chlazení/Vytápění		A/B	B/C	B/D	C/D
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	200x700x620		200x900x620	200x1,100x620
Hmotnost	Jednotka	kg	21.0		27.0	30.0
Hladina akustického výkonu	Chlazení	Jmenovité	53.0		55.0	56.0
	Vytápění	Jmenovité	53.0		55.0	56.0
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoké/Jmen./Nizké/Tiché	35/33/31/29		37/35/33/31	38/36/34/32
	Vytápění	Vysoké/Jmen./Nizké/Tiché	35/33/31/29		37/35/33/31	38/36/34/32
Chladivo	Typ		R-410A			
Přípojovací rozměry	Kapalina	Vnější	6.35			
	Plyn	Vnější	12.7			
	Odvod kondenzátu	Vnější	25.0			
Napájení	Fáze / Frekvence/ Napětí	Hz / V	1~ / 50 / 220-240			

Venkovní jednotky				RXS25K	RXS35J	RXS50J	RXS60F	
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	500x765x285		735x825x300		
Hmotnost	Jednotka	kg	34				48	
Fan - Air flow rate	Chlazení	Vysoké/tiché	m ³ /min	33.5/-	36.0/30.1	50.9/48.9	50.9/42.4	
	Vytápění	Vysoké/tiché	m ³ /min	28.3/-	28.3/25.6	45.0/43.1	46.3/42.4	
Hladina ak. výkonu	Chlazení	Nom.	dBA	61				
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoké/tiché	dBA	46/43	48/44		49/46	
	Vytápění	Vysoké/tiché	dBA	47/44	48/45		49/46	
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí	Min.-Max. °CDB	-10~46				
	Vytápění	Okolní prostředí	Min.-Max. °CWB	-15~18				
Chladivo	Typ		R-410A					
Přípojovací rozměry	Délka potrubí	Max.	Vn. j. - vn. j.	20		30		
	Rozdíl úrovní	Vnitř. j. - vn. j.	Max.	15		20		
Napájení	Fáze / Frekvence/ Napětí	Hz / V	1~/50/220-240					

Možné Multi-split kombinace									
	2MXS40H	2MXS50H	3MXS40K	3MXS52E	3MXS68G	4MXS68F	4MXS80E	5MXS90E	Super-Multi-Plus
FDXS25E	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FDXS35E	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FDXS50C		•		•	•	•	•	•	•
FDXS60C					•	•	•	•	•

Více informací naleznete v prospektu Multi model aplikace.

Vnitřní jednotky FDXS25E, FDXS35E, FDXS50C, FDXS60C



Venkovní jednotky RXS 50, 60 J



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC SPOL. S R.O.

R-410A



Produkty Daikin distribuuje:

EPC512_SS_01_dace - 4/2012 - Copyright © DAIKIN

Tento prospekt byl vytvořen pouze pro informační účely a nepředstavuje závaznou nabídku společnosti Daikin. Uvedené specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.