

DAIKIN Ururu Sarara: Technologická inovace pro váš pohodlný pocit



DAIKIN Ururu Sarara

FTXR-E / RXR-E

Nástěnná jednotka

Třída energetické účinnosti

A

- Vytváří ideální teplotu a vlhkost
- Komfortní 3D proudění vzduchu
- Výkonné čištění vzduchu (odstraňuje pachy, eliminuje bakterie)
- Stylový design (jednotka obdržela Good Design Award)
- Úspora energie a vysoká účinnost (třída energetické účinnosti A)

Vše v jednom systému

Jediná klimatizace, která dokáže nejen **chládit** a **vytápět**, ale i **zvlhčovat** bez externího zdroje vody, **odvlhčovat**, **přivádět čerstvý vzduch** a prostřednictvím víceúrovňového systému čištění **čistit vzduch**. **Vše v jednom. Pouze u Daikinu.**



Chlazení: 2,8 – 5,0 kW
Vytápění: 3,6 – 6,0 kW

Vnitřní jednotka FTXR-E



Teplota: 22°C

Vlhkost: 20%
Chladný pocit

Ururu

Teplota: 22°C

Vlhkost: 50%
Komfortní pocit



Teplota: 25°C

Vlhkost: 80%
Teplý vlhký pocit

Sarara

Teplota: 25°C

Vlhkost: 50%
Komfortní pocit



Třída energetické účinnosti

A

INVERTER

Vytápění & Chlazení

Vnitřní jednotky			FTXR28E	FTXR42E	FTXR50E
Chladicí výkon	Min./Jmenovitý/Max.	kW	1.55/2.8/3.6	1.55/4.2/4.60	1.55/5.0/5.50
Topný výkon	Min./Jmenovitý/Max.	kW	1.30/3.6/5.00	1.30/5.1/5.6	1.30/6.0/6.20
Příkon	Chlazení	Min./Jmen./Max.	0.25/0.56/0.8	0.26/1.05/1.32	0.26/1.46/1.8
	Vytápění	Min./Jmen./Max.	0.22/0.7/1.41	0.22/1.18/1.6	0.23/1.51/1.77
EER			5.00	4.00	3.42
COP			5.14	4.32	3.97
Roční spotřeba energie		kWh	280	525	730
Štítek spotřeby	Chlazení/Heating			A/A	
Opláštění	Barva			Bílá	
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm		
			305x890x209		
Hmotnost	Jednotka		kg		
			14		
Hladina akustického výkonu	Chlazení	Jmen.	55	58	60
	Vytápění	Jmen.	57	58	60
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoké/Jmen./Nizké/Tiché	39/33/26/23	42/35/27/24	44/37/29/26
	Vytápění	Vysoké/Jmen./Nizké/Tiché	41/35/28/25	42/36/29/26	44/38/31/28
Chladivo	Typ		R-410A		
Připojovací rozměry	Kapalina	Vnější	mm		
			6.35		
	Plyn	Vnější	mm		
			9.52		
	Odvod kondenzátu	Vnější	mm		
			18		
Napájení	Fáze / Frekvence/ Napětí		Hz / V		
			1~ / 50 / 220-240		

Venkovní jednotky				RXR28E	RXR42E	RXR50E
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	693x795x285		
Hmotnost	Jednotka		kg	48		
Průtok vzduchu	Chlazení	Jmen.	m ³ /min	33.8	36.2	
	Vytápění	Jmen.	m ³ /min	31.4	31.9	34.3
Hladina akust. tlaku	Chlazení	Jmen.	dBA	60	62	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Jmen.	dBA	46	48	
	Vytápění	Jmen.	dBA	46	48	50
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí	Min.-Max. °CDB	-10~43		
	Vytápění	Okolní prostředí	Min.-Max. °CWB	-20~18		
Chladivo	Typ			R-410A		
Připojovací trubky	Délka potrubí	Max.	Vn.j. - vnitř.j.	m		
				10		
	Rozdíl úrovní	Vnitř.j. - vn.j.	Max.	m		
				8		
	Celk. délka potrubí	Systém	Aktuál.	m		
				-		
Napájení	Fáze / Frekvence/ Napětí			Hz / V		
				1~ / 50 / 220-240		

Ururu Multi CTXU-G / MXU-G: Dvakrát vyšší znásobení prémiového komfortu:

Ururu Multi nabízí vynikající vnitřní klima až pro dvě místnosti.

Zvlhčování a čerstvý vzduch může být řízen v obou místnostech zvlášť.

Více informací naleznete v prospektu Multi model aplikace.

Vnitřní jednotka FTXR 28, 42, 50 E



Venkovní jednotka RXR 28, 42, 50 E



DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC SPOL. S R.O.

R-410A



Produkty Daikin distribuuje:

DAIKIN - FTXR-E / RXR-E - CS - 4/2012 - Copyright © DAIKIN
 Tento prospekt byl vytvořen pouze pro informační účely a nepředstavuje závaznou nabídku společnosti Daikin. Uvedené specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění.