

## MOBILNÍ ODVLHČOVAČE



## PŘENOSNÉ KLIMATIZACE

### VLASTNOSTI MOBILNÍCH ODVLHČOVAČŮ

Výkonné odvlhčování  
Tichý provoz, indikátor režimů  
Řízení mikroprocesorem  
Vysoušení  
Nízká spotřeba energie  
Záruční doba 2 roky

ŘADA		ODVLHČOVAČE		
MODEL		CFO-12E	CFO-20E	CFO-45E
Frekvence	Hz	50	50	50
Napětí	V	220-240	220-240	220-240
Provozní proud	A	0,9	1,8	3,49
Příkon	W	210	400	740
Hladina hluku	max	41	43	49
Cirkulace vzduchu	m <sup>3</sup> /h	120	150	300
Odvlhčování	l/den	12,0	20,0	45,0
Chladivo	typ	R134A	R134A	R410A
Množství chladicí směsi	g	140	170	330
Rozměry (š x v x h)	mm	380x545x261	380x545x261	515x510x238
Hmotnost netto	kg	12,5	14	18,5
Rozsah provozních teplot	°C	2-38	2-38	5-35

S využitím výhod principu chlazení odstraňuje odvlhčovač ze vzduchu účinně část vlhkosti, aby byl udržován suchý a příjemný. Odvlhčovač dokáže rychle vysoušet prádlo.

Může tak zabránit navlhnutí a plesnivění prádla a nábytku v deštivém období.