

FLEXIBILNÍ KLIMATIZACE S DC INVERTEREM



PLASMA+TEC DC INVERTER



VLASTNOSTI MULTI COMBI SERIE

- Výkonný kompresor japonské technologie
- Záruční doba 3 roky
- Chladivo R410A ohleduplné k životnímu prostředí
- Flexibilní instalace
- Možnost kombinování až 5 vnitřních jednotek
- Funkce ohřívání nohou (konzole)
- Autorestart

MULTI COMBI-VENKOVNÍ JEDNOTKY

ŘADA			MULTI COMBI-VENKOVNÍ JEDNOTKY				
MODEL			MC-E18AI	MC-E24AI	MC-E28AI	MC-E36AI	MC-E42AI
Výkon chlazení/topení	kW		4,1/4,5	7,1/8,5	8,0/9,3	9,8/11,0	11,6/13,0
Frekvence/Napětí	V / Hz		220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50	220-240 / 50
EER/COP	W/W		3,57/3,81	3,21/3,62	3,23/3,63	3,23/3,65	3,23/3,67
Hladina hluku venkovní j.	dB(A)		56/53/50	58/54/52	59/56/53	54	54
Chladivo	typ / náplň (kg)		R410A/1,4	R410A/2,2	R410A/2,2	R410A/3,6	R410A/4,8
Průměr trubek	str.kap.	inch / mm	6,0x2	6,0x3	6,0x4	6,0x3/10,0x1	6,0x4/10,0x1
	str.plyn	inch / mm	10,0x2	10,0x3	10,0x4	10,0x2/12,0x1/16,0x1	10,0x2/12,0x2/16,0x1
Délka trubek	max	m	20	70	70	70	80
Převýšení	max	m	10	10	10	15	15
Rozměry (š x v x h)	mm		903x596x378	955x700x396	955x700x396	950x412x840	1015x440x1103
Hmotnost netto	kg		43	59	60	75	79
Rozsah provozních teplot	chlazení	°C	-5 ~ 43	-5 ~ 43	-5 ~ 43	-5 ~ 48	-5 ~ 48
	topení	°C	-10 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 24	-15 ~ 27	-15 ~ 27

Data jsou měřena za následujících podmínek:

Délka potrubí: 5m | Chlazení: vnitřní teplota: 27°C DB/19°C WB, vnější teplota: 35°C DB/24°C WB

Topení: vnitřní teplota: 20°C DB/15°C WB, vnější teplota: 7°C DB/6°C WB